



# Plissee für Türen PT1

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen geschlossen

## Variante PT1/10

### BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofil aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2
  - 10 42 01 Profilaußenmaß: 45 x 40 mm
  - 10 42 05 Profilaußenmaß: 49,5 x 34 mm
  - 10 42 06 Profilaußenmaß: 34 x 34 mm
  - 10 42 10 Profilaußenmaß: 23 x 49 mm
  - 10 42 12 Profilaußenmaß: 45 x 13,5 mm
- Plisseekit bestehend aus:
  - 10 42 05 bewegliches Flügelprofil
  - 10 42 06 festes Flügelprofil
  - 10 42 60 Kunststoffabdeckprofil
  - 14 42 02 untere Endkappe für Profil 10 42 05
  - 14 42 06 untere Endkappe für Profil 10 42 06
  - 14 42 10 Schnurumlenkung für Profil 10 42 01
  - 14 42 11 Schnurspanner
  - Gewebe, Schnur und Kette
- alle Profile und die Plisseekit's werden auf Maß zugeschnitten, auch in der Höhe
- das obere Kastenprofil wird über Schraubkanäle mit dem Montagerahmenprofil zu einem stabilen Rahmen verschraubt
- die Profile der Schiebeeinheit sind über spezielle Nutensteine mit dem Gewebe verbunden und nach oben hin abziehbar und damit wartungsfreundlich
- flaches Kunststofflaufschienenprofil (10 42 50) mittelgrau
- das Kunststoffabdeckprofil (10 42 60) für das Profil 10 42 05 ist mit Magnetband ausgestattet
- die Kette ist aus UV - stabilisiertem Material und wird generell starr unten am Befestigungsprofil montiert
- die Bedienung erfolgt über eine Nut im Flügelprofil; 4 Stück mitgelieferte und in der Höhe verstellbare Griffschalen sind aus UV – stabilisiertem Kunststoff und werden jeweils innen und außen in das bewegliche Flügelprofil geclipst
- über ein Verschlussstück wird das Plissee in geöffneter Stellung fixiert
- Farbe (Montagerahmenprofile, Kastenprofil, bewegliches- und festes Flügelprofil): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- das Standardgewebe beim Plissee besteht aus kreuzpunktgeschweißten Polypropylenfäden mit einer Maschung von 1,27 x 1,27 mm; Farbe anthrazit

### MONTAGE

- Kastenprofil über die Schraubkanäle mit dem seitlichen und unteren Montagerahmenprofil verbinden und anschrauben
- Laufschienenprofil montieren
- Plisseekit's einbauen

### ALTERNATIVEN

#### Plissee

- Plisseebausatz 1000 x 2300 mm (22 42 03.10)
- Plisseebausatz 1300 x 2300 mm (22 42 03.13)
- Plisseebausatz 1000 x 2650 mm (22 42 07.10)
- Plisseebausatz 1300 x 2650 mm (22 42 07.13)

#### Montagebohrungen

- Montagebohrungen von vorn incl. Schrauben SK 4,2 x 50 mm (15 04 42.50.TX) für Profil 10 42 10, Schrauben RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX) für Profil 10 42 12 und farblich abgestimmter Abdeckkappe (14 23 91)
- Montagebohrungen seitlich incl. Schrauben RK 3,9 x 38 mm (15 03 39.38.TX), Multifunktionsdübel (15 50 06.35) und farblich abgestimmter Abdeckkappe (14 23 91)

#### Farben

- hellbraun RAL 8001 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- anthrazitgrau RAL 7016 matt pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne